

Lazy Susan monterings tips.

1. Sentrer Lazy Susan lageret på emnet.
2. Bruk hullene 8 (se tabell) ved skjult montering. Merk av hull og evt bor med en liten bor. Pass på at det ikke er flis, støv eller annet som kommer i mellom lageret og emnet (topp plate).
3. I sålen må du merke av og bore ett hull der hvor det er ett større hull i lageret. Dette brukes da til å skru fast topp platen gjennom bunnplaten. Ved å vri på kulelageret så treffer du tilsvarende hull i topp platen slik at du kan skru denne fast. Fortsett å snurr bunnplaten til neste hull, skru fast. På mindre lager borer du bare ett hull en vilkårlig plass i sirkelen, som angis av ytterste hull på lageret. Bor ett stort nok hull til at du får skruhodet igjennom. Det gjør jobben enklere hvis skrujernet er magnetisk.

Det er også mulig å lime fast den ene siden av Lazy Susan lageret til platen.

Benytt da et lim som kan lime tre/metall, f.eks epoxy lim. Husk å rengjør godt før liming.

Det anbefales å smøre lageret, leveres uten smøring. Bruk tynn grease eller litt smøreolje, ikke for tynn. Gjør lageret mer smidig og glir lettere.

Størrelser:

| Type | Mål, ytre | Senter hull | Max belastning | Anb.max dia. | Tykkelse | Skruehull |
|------|-----------|-------------|----------------|----------------|----------|------------|
| 3" | 75x75mm | Ø33mm | 90kg | Ø450mm | 8mm | Ø4mm |
| 4" | 102x102mm | Ø55mm | 136kg | Ø300-630mm | 8mm | Ø4mm |
| 6" | 153x153mm | Ø117mm | 226kg | Ø380-760mm | 8mm | Ø4,5/6,5mm |
| 12" | 305mm | Ø160mm | 453kg | Ø500 - og over | 9mm | Ø5mm |

Blir lageret forurenset med støv osv. kan det renses med varmt vann, såpe og deretter tørkes i oven og smøres på ny.

